

Catálogo de soluciones en medición

ÍNDICE

RUBRO	DESCRIPCION	PAGINA
MULTIMETROS		
	MULTIMETROS DIGITALES	2
PINZAS		
	PINZAS DIGITALES	3
	PINZAS MULTIFUNCIÓN	4
	ACCESORIOS	5
MEGOHMETROS Y TELURIMETROS		
	MEGOHMETROS	5
	MEDIDORES DE PUESTAS A TIERRA	5
	COMPROBADORES DE DIFERENCIALES	5
OTROS		
	MEDIDOR DE SECUENCIA DE FASE	5
	ENERGÍA SOLAR	6
	TACOMETRO	6
TEMPERATURA Y CALIBRADORES DE PROCESO		
	TERMOMETROS	6
	TERMOMETROS INFRARROJOS	6
	CALIBRADORES DE PROCESOS	7
SEGURIDAD E HIGIENE		
	DECIBELIMETROS	7
	CALIBRADOR DE SONIDO	7
	LUXOMETROS	7
	ANEMOMETROS	7
	TERMOHIGROMETRO	8
LABORATORIO		
	SOLDADORES	8

MULTIMETROS DIGITALES

FOTO	MODELO	MARCA	DESCRIPCION	IVA
	DT-181A True RMS Smart	CEM	Multímetro digital, 6000 cuentas, display iluminado Vac/cc: 6/60/600V NCV, Diodos, continuidad Aac/cc: 600m/6/10A Autorango, Datahold, REL Resistencia: 600/6k/60k/600k/6M/60M Capacitancia: 6n/60n/600n/6u/60u/600u/6m/60mF	10,5
	DT-9901A True RMS Smart	CEM	Multímetro inteligente, 10000 cuentas, display iluminado Vac/cc: 600V NCV, Diodos, continuidad Aac/cc: 10A Duty Cycle, Barra análoga Capacitancia: 100mF True RMS Resistencia: 100Mohm Frecuencia: 10MHz Temperatura: 1000°C	10,5
	DT-8908D True RMS 20A	CEM	Multímetro digital, 6000 cuentas, display iluminado Vac: 6/60/600/1000V True RMS, NCV, diodos, continuidad Vcc: 600m/6/60/600/1000V Duty cycle, Data hold, relativo Aac: 60m/600m/20A Frecuencia: 9,999Hz/9,999MHz Acc: 60u/6m/60m/600m/20A Temperatura: -20 a 1000°C Capacitancia: 60n/600n/6u/60u/600u/6m/60m/100mF Resistencia: 600/6k/60k/600k/6M/60M	10,5
	DT-898 C.Termográfica AC+DC True RMS	CEM	Multímetro digital con cámara termográfica, 4000 cuentas, True RMS Vac: 4/40/400/600V Rango espectral: 8-14um Vcc: 400m/4/40/400/600V Aac/cc: 400u/4000u/40m/400m/10A Rango de temp.: -20 a 260°C Resist: 40Mohm / Cap: 4000uF / Frec: 10MHz Peak, Data hold, Min/Max Cámara termográfica: 120 x 120 pixeles Duty Cycle, Diodos, Continuidad Imagen Frec.: 50Hz Registros: 100000	10,5
	DT-9561 True RMS IP67	CEM	Multímetro digital, 6000 cuentas, autorango, display iluminado Vcc/ca: 60m/600m/6/60/600/1000V Filtro pasa bajo (VFD): 50 a 700V Acc/ca: 600u/6000u/60m/600m/6/10A True RMS, IP67, Diodos, continuidad Resistencia: 600/6k/60k/600k/6M/60M ohm Data Hold, Max/Min, Relativo Capacitancia: 99,99n/999,9n/9,999u/99,99u/999,9u/9,999m/99,99mF Temperatura: -40°C a 1000°C Frecuencia: 9,999Hz a 9,999MHz	10,5
	DT-9561H True RMS IP67 Para Paneles Solares	CEM	Multímetro digital, 6000 cuentas, autorango, display iluminado Vcc: 60m/600m/6/60/600/1500V Filtro pasa bajo (VFD) 50 a 600V Vca: 60m/600m/6/60/600/1000V Frecuencia: 9,999Hz a 9,999MHz Acc/ca: 600u/6000u/60m/600m/6/10A True RMS, IP67, Diodos, continuidad Resistencia: 600/6k/60k/600k/6M/60M ohm Data Hold, Max/Min, Relativo Capacitancia: 99,99n/999,9n/9,999u/99,99u/999,9u/9,999m/99,99mF Temperatura: -40°C a 1000°C	10,5
	DT-965BT True RMS AC + DC Bluetooth, IP67	CEM	Multímetro digital, 6000 cuentas, display iluminado, autorango Vac/cc: 600m/6/60/600/1000V Temperatura: -20 a 760°C Acc/ca: 600u/6000u/60m/600m/6/10A Duty cycle, diodos, continuidad Resistencia: 600/6k/60k/600k/6M/60M ohm Data Hold, Max/Min/AVG, Relativo Capacitancia: 60n/600n/6u/60u/600u/6000uF Bluetooth, backlight, barra analógica Frecuencia: 10 a 10kHz IP67	10,5
	DT-989H True RMS AC + DC Registro gráfico Bluetooth	CEM	Multímetro digital, 50000 cuentas, display iluminado Vcc/ac: 500m/5/50/500/1000V Bluetooth Aac/aa: 500u/5000u/50m/500m/10A Min/Max/Prom/Cont/Diodos Almacenamiento gráficos: 100 Baterías recargables Capacitancia 5n/50n/500n/5u/50u/500u/10mF Frecuencia: 10Hz a 10MHz	10,5
	DT-9929 True RMS AC + DC IP67	CEM	Multímetro digital, 40000 cuentas, display iluminado Vcc: 400m/4/40/400/1000V Temperatura: 1200°C Aac/cc: 400u/4000u/40m/400m/10A Datos: 9999 registros Resistencia: 400/4k/40k/400k/4M/40Mohm Data hold, Max/Min, Duty Cycle Frec.: 10MHz Barra gráfica, Diodos, continuidad Cap: 40n/400n/4u/40u/400u/4000u/40mF	10,5

FOTO	MODELO	MARCA	DESCRIPCION	IVA
	DT-9987 AC + DC True RMS Registro gráfico Datalogger Bluetooth, IP67	CEM	Multímetro digital, 50000 cuentas, display iluminado Vcc/ac: 50m/500m/5/50/500/1000V Bluetooth, IP67 Aac/aa: 500u/5000u/50m/500m/10A Min/Max/Prom/Cont/Diodos Temp: -50°C a 1000°C Baterías recargables Resist: 50M ohm Filtro pasa bajo, True RMS Cap: 10uF Datalogger	10,5
	DT-9989 AC + DC True RMS Osciloscopio Datalogger Bluetooth, IP67	CEM	Multímetro digital con función osciloscopio, 50000 cuentas, display iluminado Vcc/ac: 50m/500m/5/50/500/1000V Osc: Ancho de banda 10MHz Aac/aa: 10A Muestras: 50MS/s Temp: -50°C a 1000°C Rise time: 10ns Resist: 50M ohm / Cap: 10uF / Frec. 10MHz Max V entrada: 1000V Min/Max/Prom/Cont/Diodos Baterías recargables, datalogger, BT, IP67	10,5

PINZAS AMPEROMETRICAS

FOTO	MODELO	MARCA	DESCRIPCION	IVA
	DT-3170 Para Procesos Acc	CEM	Pinza amperométrica para procesos Aac: 0 a 20,99 mA / 21mA a 100mA	21,0
	DT-3386 Aca/cc True RMS Inrush 3000A con Flex	CEM	Pinza amperométrica, cuentas 50000, display iluminado Vac: 400m/4/40/400/750V Freq.:10MHz Vcc: 500m/5/50/500/1000V Opcional: pinza flex. 3000A Aac/cc: 1000A Cont, diodos, hold, peak hold, REL Resistencia: 50Mohm NCV, Inrush Temperature: 1000°C Capac.:500n/5u/50u/500u/5mF	10,5
	DT-330H True RMS Res. 1mA	CEM	Pinza amperométrica, 2000 cuentas, display iluminado Vac/cc: 600V Aac: 400A Resistencia: 20MOhm Continuidad, diodos Max, Data Hold, ZERO	10,5
	DT-350H True RMS	CEM	Pinza amperométrica, 4000 cuentas, display iluminado Vcc: 400m/4/40/400/600V Frec.: 10kHz Vca: 4/40/400/600V NCV, Data hold, REL Aac: 40/400A Continuidad, diodos Resistencia: 40Mohm Temperatura: 760°C Capac.: 4n/40n/400n/4u/40u/400u/4mF	10,5
	DT-375 True RMS Aca/cc	CEM	Pinza amperométrica, 4000 cuentas, display iluminado Vcc: 400m/4/40/400/600V Frec.: 10MHz Vca: 4/40/400/600V Data hold, max hold, función zero Aac/cc: 40/400A Continuidad, diodos Resistencia: 40Mohm Temperatura: 1000°C Capac.: 4n/40n/400n/4u/40u/400u/4000uF	10,5
	DT-396 Temp. IR True RMS Aca/cc	CEM	Pinza amperométrica, 6000 cuentas, display iluminado Vac: 6/60/600/1000V Temp infrarroja: -30 a 350°C Vcc: 600m/6/60/600/1000V LCD invertido, filtro pasa bajo Aac/cc: 60/600A REL, Max/Min, Data hold Resistencia: 60Mohm NCV Temperatura: 1000°C Capac.: 999,9n/9,999u/99,99u/999,9u/9,999m/99,99mF	10,5
	DT-398H True RMS Alta resolución 1uA	CEM	Pinza amperométrica, 6000 cuentas, display iluminado Aac: 6m/60m/600m/6/100A Alta Res. 1uA en rango 6,000mA Backlight, P Max, P Min	10,5
	DT-9180C True RMS	CEM Alternativa: UT213C	Pinza amperométrica, 4000 cuentas, display iluminado Vcc: 400m/4/40/400/600V Data hold, Max/Min Vca: 4/40/400/600V Backlight, NCV Aac: 40/400A Diodos, continuidad Resistencia: 40Mohm Cap: 4n/40n/400n/4u/40u/400/4mF Frec: 10kHz	10,5

FOTO	MODELO	MARCA	DESCRIPCION	IVA
	DT-9181 Aca/cc True RMS Inrush	CEM Alternativa: UT213C	Pinza amperométrica, 4000 cuentas, display iluminado Vac/cc: 4/40/400/1000V Aac/cc: 40/400A Resistencia: 40Mohm Temperatura: 1000°C Capac.: 999,9n/9,999u/99,99u/999,9u/9,999m/99,99mF Data hold, Max/Min, ZERO Filtro pasa bajo, Backlight, NCV Diodos, continuidad Frec: 100kHz	10,5
	DT-9280 True RMS Inrush	CEM	Pinza amperométrica, 6000 cuentas, display iluminado Vac/cc: 6/60/600/1000V Aac: 60/600A Resistencia: 60M Ohm Temperatura: 1000°C Capac.: 999,9n/9,999u/99,99u/999,9u/9,999m/99,99mF Frec: 100kHz Continuidad, diodos, backlight Data hold, Peak hold, filtro pasa bajo LoZ, NCV	10,5
	DT-9380A True RMS Inrush LPF	CEM	Pinza amperométrica, 6000 cuentas, display iluminado Vac/cc: 6/60/600/1000V Aac: 1000A Resistencia: 60M Ohm Temperatura: 1000°C Capac.: 999,9n/9,999u/99,99u/999,9u/9,999m/99,99mF Frec: 10kHz Continuidad, diodos, backlight Data hold, Peak hold, filtro pasa bajo LoZ, NCV	10,5
	DT-9281 Aca/cc True RMS Inrush	CEM	Pinza amperométrica, 6000 cuentas, display iluminado Vac/cc: 6/60/600/1000V Aac/cc: 60/600A Resistencia: 60M Ohm Temperatura: 1000°C Capac.: 999,9n/9,999u/99,99u/999,9u/9,999m/99,99mF Frec: 100kHz Continuidad, diodos, back light Data hold, Peak hold, REL, filtro pasa bajo LoZ, NCV	10,5
	DT-9481 AC+DC True RMS Inrush Para E. Solar	CEM	Pinza amperométrica, 6000 cuentas, display iluminado Vac:6/60/600/1000V Vcc: 600m/6/60/600/1500V Aac/ac: 60/600/1000A Resistencia: 60M ohm Temperatura: -20°C a 1000°C Cap: 60n/600n/6u/60u/600u/6000u/60m/100mF Opcional: pinza flex. 3000A Diodos, cont, Min/Max, Promedio. LoZ, filtro pasa bajo, peak hold.	10,5
	FC-33 Acc/ca	CEM	Pinza amperométrica, 2400 cuentas, display iluminado Aac/cc: 2A/80A Vac/cc: 600V Data hold, ZERO, backlight Peak hold, Diodos, Continuidad NCV	10,5

PINZAS MULTIFUNCION

FOTO	MODELO	MARCA	DESCRIPCION	IVA
	DT-195CVS Energía Solar Datalogger Bluetooth	CEM	Datalogger de potencia, corriente y tensión, display iluminado Vac: 1-600V Aac: 1-200V Potencia Activa: 0-120000w Potencia Aparente: 0-12000VA Factor de potencia Dos canales de entrada Frecuencia: 50/60Hz Memoria: 100000 datos Intervalos de medicion: 1 seg. a 60 min.	10,5
	DT-3353 Potencia True RMS USB	CEM	Pinza amperométrica, 9.999 cuentas, display iluminado, Autorango Aac: 40/100/400/1000A Vac:15/100/300/750V Pot. Real: 0,60kW a 750kW Pot. Aparente: 0,60kVA a 750kVA Pot. Reactiva: 0,60kVAR a 750kVAR Energía: 1 a 9999kWh Data hold, Min/Max, NCV Factor de potencia, angulo de fase Conexión USB Frecuencia: 20Hz-200Hz	10,5
	DT-3349W Potencia Armónicos Inrush True RMS	CEM	Pinza amperométrica, 10000 cuentas, display iluminado Aac/cc: 60A/1000A Vcc:600m/6/60/600/1000V Vca:6/60/600/1000V Temp.: -50°C a 1000°C Potencia activa 999,9KW Factor de potencia Frec.:6/60/600/6k/60k/600k/10MHz Diodos, cont, max/min, hold, peak Filtro pasa bajo, NCV Resistencia: 600/6k/60k/600k/6M/60MOhm Capacitancia: 6n/60n/600n/6000u/60u/600u/6000uF	10,5
	DT-9383W AC+DC Potencia Gráficos Arm. Graf. Tendencia Bluetooth	CEM	Pinza amperométrica, 6000 cuentas, display iluminado Vac/cc: 1000V Aac/ac: 60/600/1000A Resistencia: 60M ohm Temperatura: -20°C a 1000°C Cap: 100mF Data hold, peak hold, Max/Min, REL, NCV Potencia CC: 999,9KW Potencia Activa: 999,9KW Potencia Aparente: 999,9KVA Energía: 999,9KWh Continuidad, Duty Cicle, Inrush, Diodos Factor de potencia	10,5

ACCESORIOS

FOTO	MODELO	MARCA	DESCRIPCION	IVA
	DT-320B Adaptador Accesorio	CEM	Transductor de corriente flexible para DT-3386 Aac: 30/300/3000A Diametro: 18"	21,0
	DT-320BS Adaptador Accesorio	CEM	Transductor de corriente flexible para DT-3386 Aac: 30/300/3000A Diametro: 10"	21,0

MEGOHMETROS

FOTO	MODELO	MARCA	DESCRIPCION	IVA
	DT-5500 SRT900/2015 Continuidad	CEM	Megohmetro digital, display iluminado Vcc: 250V-200Mohm/500V-200Mohm/1000V-2000Mohm Vcc: 1000V Test hold Vca: 750V Resistencia: 200/2000 ohm	21,0
	DT-6605 5KVcc	CEM	Megohmetro digital, 6000 cuentas, display iluminado Vcc: 500/1000/2500/5000V Autorango: 6M/60M/600M/6000M o 6G/60G ohm Blacklight, timer, función de autodescarga Max/Min, Pico, Valor relativo y Data Hold	21,0
	DT-9986 True RMS Megohmetro Multimetro	CEM	Multímetro y megohmetro digital, display iluminado Megohmetro: Test Vcc: 125/250/500/1000V Min/Max, REL, Data hold, continuidad Resistencia test: 0,001M a 4000M ohm Temperatura: -50°C a 1200°C Indice de polarización, de absorción dieléctrica y función de comparación Multímetro: Vca/cc: 1000V Duty cycle Aac/cc: 10A Resistencia: 40M ohm Frecuencia: 40MHz	10,5

MEDIDOR DE PUESTA A TIERRA (TELURIMETRO)

FOTO	MODELO	MARCA	DESCRIPCION	IVA
	DT-5300B SRT900/2015	CEM	Telurímetro digital, display iluminado Resist.: 10/100/1000 ohm Test hold, ZERO Vac: 750V Vcc:1000V Resistance 200kohm	21,0

COMPROBADORES DE INSTALACIONES ELECTRICAS

FOTO	MODELO	MARCA	DESCRIPCION	IVA
	DT-5554 Diferenciales SRT900/2015	CEM	Probador de disyuntor, display iluminado Acc: 10m/30m/100m/500m/1A Rampa Selección de corriente 0,5x/1x/2x/5x	21,0
	DT-6650 Comprobador Multifunción SRT900/2015	CEM	Equipo multifunción, display iluminado Megohmetro, telurímetro, lazo, continuidad de masas, RCD Megohmetro: 125V/250V/500V/1000V Telurímetro: 4/40/400 ohm RCD: x1/2/x1/x2/x5 Almacenamiento de datos (SD y USB)	10,5

MEDIDOR DE SECUENCIA DE FASE

FOTO	MODELO	MARCA	DESCRIPCION	IVA
	DT-901H	CEM	Medidor de secuencia de fase, display iluminado Vac: 40 a 690V Frecuencia: 15 a 400 Hz Corriente de activación: 1mA Display LCD Autoalimentado	21,0

FOTO	MODELO	MARCA	DESCRIPCION	IVA
	DT-902H	CEM	Medidor de secuencia de fase y rotacion de motor Vac: 1V a 400V - 120V a 400V Frecuencia: 2 a 400 Hz Indicación LED Indicación de campo rotativo sin contacto Alimentacion: Bateria 9V	21,0
	DT-904H	CEM Sin contacto galvánico	Medidor de secuencia de fase sin contacto galvanico, display iluminado Vac: 70V a 1000V Frecuencia: 45 a 66Hz Indicación LED Alimentacion: Bateria 9V Indicador de presencia de tensión	21,0

ENERGÍA SOLAR

FOTO	MODELO	MARCA	DESCRIPCION	IVA
	DT-1317 Energía Solar	CEM	Medidor de radiación solar, display iluminado Irradiación solar: 50-1400 W/m2 Data hold Temperatura: -30°C a 100°C Inclinación: -90° a 90° Compás: 0° a 360°	21,0
	LA-1017 Energía Solar	CEM	Medidor de potencia solar Vac/cc: 600V Data hold, Max/Min Aac/cc: 200mA Unidades: w/m2 y BTU/(ft2*h) Resistencia: 20Mohm Potencia solar: 1999W/m2	21,0

TACOMETROS

FOTO	MODELO	MARCA	DESCRIPCION	IVA
	AT-10 Doble sistema	CEM	Tacómetro digital de doble sistema Rango con contacto: 2 a 20000 RPM Rango sin contacto: 2 a 200000 RPM Tot test rango 1 a 200000 RPM Distancia de detección 50 mm a 2500 mm Bateria de 9V	21,0

TERMOMETRO

FOTO	MODELO	MARCA	DESCRIPCION	IVA
	DT-3891G Cuatro entradas	CEM	Termometro digital de cuatro entradas Rango tipo K: -200°C a 1372°C Min/Max, Promedio, Data hold Rango tipo J: -210°C a 1100°C Memoria: 18000 datos Diferencial de temperatura	21,0

TERMOMETRO INFRARROJO

FOTO	MODELO	MARCA	DESCRIPCION	IVA
	DT-8868 Doble láser IR Termocupla	CEM	Termómetro digital de doble sistema (infrarrojo y termocupla) Rango: -50°C a 1200°C Tiempo de respuesta 150ms Resolución 50:1 Emisividad ajustable 0,10 a 1 Memoria: 99 lecturas	21,0
	DT-8868H Doble láser IR Termocupla	CEM	Termómetro digital de doble sistema (infrarrojo y termocupla) Rango: -50°C a 1850°C Tiempo de respuesta 150ms Resolución 50:1 Emisividad ajustable 0,10 a 1 Memoria: 99 lecturas	21,0

CALIBRADORES DE PROCESOS

FOTO	MODELO	MARCA	DESCRIPCION	IVA
	DT-925 Calibrador I	CEM	Calibrador de tensión y corriente Generación de corriente: 0 a 19,99mA / 0 a 24mA Generación de tensión: -199,9mV a 199,9mV Medición de corriente: 0 a 19,99mA / 0 a 24mA	21,0

DECIBELIMETROS

FOTO	MODELO	MARCA	DESCRIPCION	IVA
	DT-73S	CEM	Decibelímetro digital Rango: 30 a 130 dB Frecuencia: 31,5 a 8kHz FAST/SLOW	10,5
	DT-8852 Datalogger	CEM	Decibelímetro digital Rangos: Bajo:30-80dB Med: 50-100dB Alto: 80-130dB Auto:30-130dB Frecuencia: 31,5 a 8kHz Registro de datos: 32700 Ponderación A y C	10,5

CALIBRADOR DE SONIDO

FOTO	MODELO	MARCA	DESCRIPCION	IVA
	SC-05	CEM	Calibrador de sonido Nivel de presión de salida: 114dB y 94dB	10,5

LUXOMETROS

FOTO	MODELO	MARCA	DESCRIPCION	IVA
	DT-73L	CEM	Luxómetro digital Rango: 0 a 200klux Rango: 0 a 20kFC MAX/MIN	10,5
	DT-856A Luz LED Incandescente Fluorescentes	CEM	Luxómetro digital, 4000 cuentas, display iluminado Rango: 40/400/4000/40000/400000 lux Rango: 40/400/4000/40000 FC Medición de luz LED, fluorescentes, halógenos metálicos, soldado de alta presión e incandescentes. Batería 9V	10,5
	DT-1308	CEM	Luxómetro digital, 4000 cuentas, display iluminado Rango: 400000 lux Barra analógica Autorango Peak hold, REL Max/Min, Data hold Memoria de hasta 100 lecturas	10,5

ANEMOMETROS

FOTO	MODELO	MARCA	DESCRIPCION	IVA
	DT-73A	CEM	Anemómetro digital Rango: 0,6 a 25 m/s Temperatura: -10 a 50°C MAX, AVG	21,0
	DT-8880	CEM	Anemómetro de hilo caliente Rango: 0,1 a 25 m/s Temperatura del aire: 0 a 50°C Unidades: m/s, km/h, ft/min, MPH, nudos Max/Min, Data hold, backlight	21,0

TERMOHIGROMETROS

FOTO	MODELO	MARCA	DESCRIPCION	IVA
	DT-73TH	CEM	Termohigrómetro digital Rango temperatura: -20 a 60°C Rango humedad: 0 a 100% RH MAX/MIN/Hold Backlight	21,0
	DT-321S Punto de rocío Bulbo húmedo	CEM	Termohigrómetro digital de respuesta rápida Rango temperatura: -20 a 100°C Rango humedad: 0 a 100% RH Rango punto de rocío: -30 a 100°C Rango bulbo húmedo: 0 a 80°C MAX/MIN/Hold Display dual y backlight Respuesta rápida, alta precisión Batería 9V	21,0
	DT-174B Datalogger T/H/P	CEM	Datalogger de humedad, presión de aire y temperatura Temp.: -40°C a 70°C Humedad: 0 a 100% RH Presión del aire: 950 a 1050hPa Data output: USB Memoria: 10000 datos Alarma indicadora Intervalos: 1 min a 18 horas	21,0

SOLDADORES

FOTO	MODELO	MARCA	DESCRIPCION	IVA
	SM-936A+	SINOMETER	Estacion de soldado con control de temperatura Potencia: 60W Temperatura: 200°C a 480°C	21,0
	SM-852A	SINOMETER	Estacion de Soldado SMD de Aire Caliente Potencia Aire Caliente: 700W Potencia soldador de contacto: 60W	21,0

Conseguí lo que buscás como lo necesitás
Contamos con un equipo de expertos para asesorarte en la mejor solución.



Stock permanente



Financiación y garantía



Asesoramiento personalizado

Seguinos en las redes y no te pierdas las novedades

